



Cargas Calientes

Detecte el fuego antes de que empiece.

Una sola batería de iones de litio, una cubeta de químicos para piscina o una palada de cenizas calientes puede convertir una carga rutinaria en un incendio de camión en cuestión de minutos. La prevención, más una respuesta rápida y practicada, es lo que protege a nuestros empleados, a nuestros clientes, al público y a nuestra propiedad.

Tres cosas que usted no va a ver venir

Estas son las fuentes de ignición más comunes en nuestras cargas, y son casi imposibles de detectar para un conductor u operador de instalación durante la recolección o la disposición.



Baterías de iones de litio

Escondidas en vapes, herramientas, juguetes y aparatos. Se encienden al ser aplastadas.



Químicos para piscina

Los oxidantes reaccionan con materia orgánica y humedad dentro del camión.



Cenizas calientes

Parecen frías, siguen vivas por días y se reavivan al tocar material nuevo.

Prevéngalo en su turno

- ☐ Revise si hay materiales incompatibles siempre que sea posible. **Nunca acepte ni cargue baterías de iones de litio, químicos para piscina o cenizas calientes** en camiones ni en instalaciones posteriores a la recolección.
- ☐ Inspeccione los extintores en **cada inspección antes y después del viaje**. Los vehículos y el equipo pesado necesitan un **extintor ABC de mínimo 20 libras**, inspeccionado anualmente y cargado por completo.
- ☐ Mantenga los camiones limpios y libres de escombros cuando no estén en ruta.
- ☐ Mantenga limpias las estaciones de transferencia y conserve cobertura adecuada en los rellenos sanitarios cuando estén cerrados o fuera de operación.
- ☐ **MEJOR PRÁCTICA** Use detección y monitoreo térmico de incendios las 24 horas en los frentes de trabajo y los pisos de descarga.

Responda — los primeros 30 segundos

Los segundos deciden el resultado. Conozca su columna antes de necesitarla.

En el camión

Humo o fuego en la caja o el contenedor

- 1 Esté atento a humo o llamas.
- 2 Compacte la carga para retrasar el fuego si está en la caja.
- 3 Oríllese de forma segura: poco tráfico y pocas personas, lejos de edificios, estructuras combustibles y líneas eléctricas.
- 4 Use un extintor (P.A.S.S.) si el fuego está en la tolva.
- 5 Descargue la carga caliente para evitar daños al camión.
- 6 Aléjese y controle la escena.
- 7 **Llame al 911**
- 8 Avise a su supervisor o gerente de recolección.

En la instalación

Humo o fuego en una instalación posterior a la recolección

- 1 Esté atento a humo o llamas.
- 2 Use equipo pesado como cortafuego para separar el material que arde. Empuje el material hacia afuera si está en una estación de transferencia o MRF.
- 3 Use los camiones cisterna del sitio según estén disponibles.
- 4 Comience a cubrir con material térreo en una instalación posterior a la recolección.
- 5 Avise a su supervisor o gerente de post-recolección para pedir apoyo.
- 6 **Llame al 911**

Nunca entierre un incendio.

Si una carga se prendiera ahora mismo, ¿sabría exactamente qué hacer en los primeros 30 segundos?

Contenido proporcionado por
Scott Tarkington
Gerente Regional de EHS, GFL Environmental